

## Parkettprogramm mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ)

Für Böden und Treppen steht eine große Auswahl diverser Holzarten zur Verfügung. Sie variieren in Aussehen und Härte und auch bei der Nutzung gibt es große Unterschiede. Die Bandbreite ist enorm und dementsprechend vielfältig sind die Anforderungen an den perfekten Schutz. Angeboten werden Produkte auf Lack-, Öl- oder Wachsbasis. Professionelle Anwender dürfen diese seit dem 1. Januar 2011 nur noch verarbeiten, wenn sie die „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“ besitzen. Hintergrund ist die EU-Bauproduktenrichtlinie, durch die sichergestellt werden soll, dass keinem Gebäudenutzer durch ein Bauprodukt irgendein gesundheitlicher Schaden zugefügt werden kann.



Die Remmers Baustofftechnik bietet dem Markt ein komplettes, Deco-paint-konformes Sortiment an für den Schutz von Treppen, Parkett und Holzböden – ausgestattet mit der wichtigen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Das Remmers Hartwachs-Öl wird für die natürlich anmutende Veredelung von Holzböden, -treppen und Massivholzmöbeln (Öko-Test „Sehr gut“, 2004) verwendet. Die Anwender schätzen das ansatzfreie, einfache Nachpflegen und die Alternative zur Versiegelung.

Der Aqua PL-413-Parkettlack ist ein wasserbasierter Versiegelungslack (PU- und Acrylat-

dispersion) für die Verarbeitung im Rollverfahren. Der Einsatz mit oder ohne Aqua H-480-Härter (je nach Anspruchsklasse) ist für hochwertige, abrieb- und kratzfeste Versiegelungen gedacht. Das Produkt hat einen sehr guten Verlauf und trocknet schnell, es ist nach DIN EN 71-3 geprüft. Der PL-113-Parkettlack ist ein lösemittelbasierter, 1-komponentiger Versiegelungslack auf Basis hochwertiger, urethanmodifizierter Alkydharze für die Verarbeitung im Roll-, Streich- und Spritzverfahren. Die Vorteile liegen bei der geruchsarmen und problemlosen Verarbeitung.

Das Ergebnis besteht durch eine hervorragende Anfeuerung und sehr gute Beständigkeiten (abrieb- und kratzfest). Auch dieses Produkt ist geprüft nach DIN EN 71-3. Der HWS-112-Hartwachssiegel ist ein 1-komponentiges Produkt auf Basis eines oxidativ trocknenden Wachs-Öl-Gemisches für die offenporige bis halbgeschlossene Lackierung hochwertiger Massivholztreppe. Der Überzugslack besteht durch schönen Verlauf und geringe Neigung zum Aufglänzen.

**Jürgen Dirkes, Produktmanager Holzhandwerk**

**Für Böden und Treppen steht eine große Auswahl diverser Holzarten zur Verfügung. Sie variieren in Aussehen und Härte und auch bei der Nutzung gibt es große Unterschiede. Die Bandbreite ist enorm und dementsprechend vielfältig sind die Anforderungen an den perfekten Schutz.**