

Aus der Industrie

Terrassendielen mit noch mehr Holzcharakter und zertifiziertem Qualitätsversprechen

NATURinFORM hat sein Terrassendielen-Programm „DIE KERNIGE“ um eine WPC-Mehrfarbbendiele mit noch mehr Holzcharakter ergänzt. Die „KERNIGE NaturLINIE“ ist in den Farben „Kastanienbraun“, „Bernsteinbraun“ und „Graphitgrau“ erhältlich. Die Besonderheit der neuartigen Dielen liegt in der Oberflächen-Veredelungstechnologie. Das Ergebnis sind sehr natürliche Holzanimutungen, optisch wie haptisch.



Farbübersicht Dielen; Naturinform

rund 30 Prozent aus einem sortenreinen Polymer. Diese spezielle Mischung aus Holz und Kunststoff in Verbindung mit der Entwicklungsarbeit und dem Produktions-Know-how verleihen den Produkten ihre Vorteile und machen das Material zu einer wirtschaftlichen, nachhaltigen und sicheren Lösung. Zumal ein WPC-Terrassendielenboden von NATURinFORM höchste Rutschsicherheit (R13) garantiert – auch bei Nässe. Außerdem ist er splitter- und rissfrei, was ihn auch barfuß sehr angenehm begehbar macht.

Durch ihre Mehrfarbigkeit überzeugt sie mit einer noch holzartigeren und lebendigeren Anmutung. Wie alle Dielen können auch sie beidseitig eingesetzt werden. So zeigt sich eine Seite mit der neuen holzartig gemaserten, leicht angebürsteten Oberfläche, die andere klassisch fein geriffelt. Somit stehen den Massivdielen jetzt insgesamt sechs Farbvarianten zur Auswahl, für stabile und schöne Terrassenflächen.

Der Grund für die besondere Haltbarkeit, Werbeständigkeit und nahezu Wartungsfreiheit der Dielen ist ihr hoher Qualitätsstandard: Zum Einsatz kommen ausschließlich hochwertige Rohstoffe: NATURinFORM WPC besteht zu ca. 70 Prozent aus feinsten Holzfasern, die ausschließlich aus deutschen Wäldern von PEFC zertifizierten Zulieferern stammen, und zu

Mehrfarbigkeit

Haltbarkeit

WPC Verlegung mit System

Und was die Verlegung einer NATURinFORM Freifläche betrifft, hat der Hersteller ein ausgefeiltes Verlegesystem entwickelt. Dieses gewährleistet mit allem notwendigen Zubehör eine problemlose Montage, ausreichende Stabilität der Konstruktion sowie das nachträgliche Auswechseln einzelner Dielen. Die sichere Terrassen-Unterkonstruktion überzeugt speziell auch in Extrem-Bereichen mit hoher Feuchtigkeitsbelastung. Das eigens entwickelte Basis-Profil aus Aluminium im Format 45x40 mm sowie einer Länge von 4 m kann auf jedem Boden montiert werden, der befestigt, wasserdurchlässig und geneigt ist. Zudem zeichnet sich das ALU-System durch hohe Steifigkeit und Belastbarkeit aus.

Freifläche

Naturinform